

Malá kabelová domovní přípojovací skříň

SVi H 12R-g



SVi H 12R-g

Malá kabelová domovní přípojovací skříň

Číslo výrobku: 59301301

Rozměry: 150 x 300 x 137 mm

Skříň síťové přípojky, pro 230 V střídavé sítě (L-N-PE / L-PEN) podle VDE-AR-N 4100 (domovní přípojovací skříň pro jednofázové připojení), $I_n=25$ A, $I_{max}=63$ A, osazená: 1 x NH00 pojistkový prvek, 1 x svorka N, 1 x svorka PE, 1 x PE-N můstek 10mm², 1 x úložný výklenek pro 2 vodiče
Připojovací svorky přívodní vedení: Rámová svorka (6 - 50 mm² CU, 10 - 50 mm² AL)
Připojovací svorky přívodní vedení: Sponová přípojka (2x 2,5-50mm² CU)

Víko šedé



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	400 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54
UL Type Rating:	žádné údaje

rozměry

šířka:	150 mm
délka:	300 mm
výška:	137 mm
Hmotnost:	2.005 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902369898
Packing Unit Code:	CT

Sales Information

ETIM Class:	EC000248
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	plast
-------------------------	-------

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
zkušební značka:	VDE (DIN 0660-505)

Příslušenství

[59341601 - PVK 416 - Zdířková svorka 1 pól, 4x16mm²](#)

Kabelová průchodka

