

NH skříň odpínače

AKi-T 411



AKi-T 411

NH skříň odpínače

Číslo výrobku: 78641101

Rozměry: 300 x 600 x 210 mm

NH pojistková skříň výkonového odpínače - průmyslová kvalita -, IP65 (při použití odpovídajících kabelových přívodů), 1 x NH 1 pojistkový odpínač, namontovaná na montážní desce, Jmenovitý proud 224 A, Šroubovací přípojka M10, PE/N svorka M10, s vývodkami IP54, s izolační krytkou

s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
domezovací proud:	224 Ampéry
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

šířka:	300 mm
délka:	600 mm
výška:	210 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	850 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Cable gland

