

Rozbočovací krabice

Abox Pro XT SLK-4²



Abox Pro XT SLK-4²

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 40446001

Rozměry: 102 x 102 x 70 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP68, Jmenovitý průřez 4 mm², U_i=450 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Vyrážecí membrány, M16/M20/M25, (1 prolis ze zadu, 7 vývodek z boku), Vnitřní místa pro připevnění, s bezšroubovými svorkami k zalití, pro montáž v záplavových oblastech a v zemině bez dopravní zátěže, pro instalace v průmyslovém prostředí a nechráněném venkovním prostředí

šedá, I_n=32 A, s 5-ti ke dnu upevněními, bezšroubovými 3-vodičovými svorkami Wago 221-413 - 4 mm², svorkovatelné průřezy na pól: 3 x 0,2 až 4 mm² pevné Cu a 3 x 0,14 až 4 mm² flexibilní Cu

Příložené příslušenství:

4 dvojité membránové vývodky IP66 M25 rozsah těsnění 9 - 17 mm, 2 uzavírací zátky M25, 1 vývodka M25, pojistka proti ztrátě víka, 1 sáček lité pryskyřice GHB Pro 2 s plnicím trychtýřem a jednorázové rukavice



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
min. průřez vodiče:	0,2 mm ²
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP68
domezovací proud:	32 A
typ svorky:	bezšroubový
počet pólů:	5

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	102 mm
délka:	102 mm
výška:	70 mm
vnitřní délka:	88 mm
vnitřní šířka:	88 mm
vnitřní výška:	50 mm
Hmotnost:	0.6722 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V0
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK09
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.5 Nm
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Nechráněná venkovní oblast

Sales Information

EAN:	4013902664580
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
------------------	---

Příslušenství

[49252201 - GHB Pro 2 - Sáček lité pryskyřice](#)

[26041601 - DMS M16 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[22741601 - KVR M16-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

Kabelová průchodka

