


Skříň odpínače

GTE 216



GTE 216

Skříň odpínače

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 03221601

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

Skříň pro výkonové vypínače - průmyslová kvalita - s externím ovládáním, uzamykatelná, 1 x výkonový vypínač 160A, 3pólové přepínání, Klecová svorkovnice 10 - 70 mm², pro vodiče CU, PE/N svorka 2 x 50 mm², 3 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	160 Ampéry
UL Type Rating:	3R

rozměry

šířka:	320 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	V2
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %

okolní podmínky

okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[07251201 - GFS 12-m - Příruby](#)

[07716101 - GHT 161 - Příslušenství výkonový odpojovač](#)