

Rozbočovací krabice

Abox HA 350



Abox HA 350

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 48143501

Rozměry: 252 x 252 x 120 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54/IP66, Jmenovitý průřez 35 mm², Certifikováno DLG (odolnost vůči čpavku), Vyrážecí membrány, M20/M25/M40/M50, (4 Zpětné, 12 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru a chráněném venkovním prostředí

šedá, $U_i=690$ V AC, na lištu namontované odbočovací svorky hlavního vedení, 4-pólové, svorkovatelné průřezy na pól hlavního vedení: 10 - 35 mm² pevné (Cu/Al) a vícedrátové (Cu), 10 - 25 mm² lankové s dutinkou (Cu). Svorkovatelné průřezy na pól odbočné vedení 1,5 - 25 mm² pevné (Cu/Al) a vícedrátové (Cu), 1,5 - 16 mm² lankové s dutinkou (Cu). Jmenovitý proud podle EN 60947-7: 160 A (Cu) a 130 A (Al)

Přiložené příslušenství:

4 vývodky IP55 M40 rozsah těsnění 17 - 30 mm,
3 vývodky IP54 M50 rozsah těsnění 22 - 35 mm,
pojistka proti ztrátě víka



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	690 V
max. průřez vodiče:	35 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP66
typ svorky:	Šroubová svorka
počet pólů:	4

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	252 mm
délka:	252 mm
výška:	120 mm
vnitřní délka:	236 mm
vnitřní šířka:	236 mm
vnitřní výška:	99 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	750 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK07
----------------------	------

mechanické vlastnosti

plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.5 Nm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	55 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	DLG (odolnost vůči čpavku)
------------------	----------------------------

Příslušenství

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelové šroubení](#)

[89604001 - MABF 215-1 - Sada pro upevnění ke sloupkům / trubkám](#)

Cable gland

